

Cykelpumpar

Minipumpar



	SKS Germany SKS Injex "Lite Zoom"	Topeak Race Rocket	Lezyne HP Drive	Biltema 271874	Clas Ohlsson 31-4841	BBB Windrush	Blackburn Airstik Anyvalve	Kjell & Co 48781
Cirkapris (kronor)	280	350	300	40	100	200	280	90
PRODUKTINFORMATION								
Vikt (gram)	214	94	77	141	130	124	140	130
Längd (cm)	28	18	19,5	22,5	27	25	28,5	27,5
Luftrycksmätare / Ventilskydd (J / N)	Ja / Ja	Nej / Ja	Nej / Ja	Ja / Ja	Ja / Nej	Nej / Ja	Nej / Ja	Nej / Nej
Extrafunktion	Har ett "racerläge" som underlättar vid högre tryck.	Går att skruva fast mot ventilen för enklare pumpning.	Går att skruva fast mot ventilen för enklare pumpning.		Dubbelverkande (pumpar både när man trycker och drar)		Dubbelverkande (pumpar både när man trycker och drar)	
Utlovat maxtryck (bar)	10	8	8,3	-	-	7	11	6
UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET								
Luftryck som laboratoriet klarade att pumpa upp (bar)	6 bar i racerläge utan problem.	4 bar med svårighet. 5 bar med stora svårigheter.	4 bar med svårighet.	4 bar med svårighet.	3 bar med viss svårighet. 4 bar med svårighet.	4 bar med stora svårigheter.	3 bar med stora svårigheter.	3 bar med svårighet, 4 bar med stora svårigheter.
Kraft som krävs för att pumpa vid 1 / 3 / 5 bar (N)*	22 / 62 / 102**	31 / 91 / 150	33 / 93 / 152	33 / 96 / 159	31 / 89 / 147	44 / 127 / 210	32 / 89 / 146	48 / 138 / 229
Anslutning till ventiltyper: Dunlop / Presta / Schrader	Bra / Bra / Bra	Mycket bra / Mycket bra / Mycket bra	Mycket bra / Mycket bra / Mycket bra	Bra / Bra / Bra	Bra / Bra / Bra	Bra / Bra / Bra	Bra / Bra / Bra	Bra / Dålig / Godkänd
Kommentar användning och kvalitet	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag. Viss klämrisik.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Bekvämt men något kort handtag. Ingen klämrisik.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Något kort och obekvämt handtag. Ingen klämrisik.	Krängligt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag. Ingen klämrisik.	Krängligt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag. Klarar ej fallprov.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Bekvämt handtag. Ingen klämrisik.	Krängligt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag som faller in sig vid pumpning. Viss klämrisik.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag som faller in sig vid pumpning. Viss klämrisik.
BETYG 1 TILL 5 DÄR 5 ÄR BÄST (VIKT AV TOTALBETYG INOM PARENTES)								
Pumpning (60%)	4,9	3,8	3,3	3,2	3,5	2,8	3,2	2,5
Konstruktion och passform ventiler (20%)	3,6	4,7	4,6	4,1	3,4	4,2	3,9	3,3
Ergonomi och hantering (20%)	3,5	4,5	4,0	3,4	3,0	4,3	2,9	2,7
TOTALBETYG	4,4	4,1	3,7	3,4	3,4	3,4	3,3	2,7

Kommentar

Bäst i test.

Mycket bra anslutning till alla ventiltyper. Bekvämt handtag.

Klarade bara 4 bar. Mycket bra anslutning till alla ventiltyper.

Klarade bara 4 bar. Krängligt att byta mellan olika ventiltyper.

Klarade bara 4 bar. Sämre konstruktion och ergonomi.

Klarade knappt 4 bar och kräver mycket pumpkraft. Bra ergonomi och hantering.

Gick bara att pumpa till 3 bar. Sämre ergonomi och hantering.

Klarade knappt 4 bar och kräver mest pumpkraft. Sämst ergonomi.

Test fakta

* Mätningen gjordes vid 1 bar. Övriga värden är framräknade. ** De angivna värdena gäller för pumpens "racer-läge".

Fakta och bild: Testfakta i april 2018

Golvpumpar med manometer



	Topeak JoeBlow Max HP	Clas Ohlsson Asaklitt 31-4844	Blackburn Piston 3	SKS Germany Airkompressor	Lezyne Alloy Floor Drive	BBB Airboost	Biltema 271875	Kjell & Co Luxorparts, art nr48745
Cirkapris (kronor)	400	200	430	480	800	400	130	200
Konsumentkontakt	topeak.com	clasohlsson.se	blackburndesign.com	sks-germany.com	lezyne.com	bbbcycling.com	biltema.se	kjell.com
PRODUKTINFORMATION								
Längd slang (mm)	930	1 020	1 000	840	1 270	930	800	650
Utlovat tryck (bar)	11	-	11	12	15,2	9	11	9
UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET								
Luftryck som laboratoriet klarade att pumpa upp (bar)*	Minst 11 bar	Minst 11 bar	Minst 11 bar	Minst 11 bar	Minst 11 bar	9 bar	11 bar med stor svårighet	9 bar
Kraft som krävs för att pumpa vid 1 / 3 / 5 / 7 bar (N)**	68 / 204 / 341 / 477	66 / 203 / 339 / 476	74 / 215 / 357 / 498	69 / 183 / 297 / 412	89 / 209 / 329 / 450	86 / 227 / 369 / 510	78 / 238 / 399 / 560	111 / 314 / 518 / 721
Tid för att pumpa upp cykeldäck till 5 bar (sek)	45	45	40	50	50	50	55	30
Anslutning till ventiltyper: Dunlop / Presta / Schrader	Bra / Bra / Bra	Bra / Bra / Bra	Bra / Bra / Bra	Bra / Bra / Bra	Godkänd / Mycket bra / Mycket bra	Bra / Bra / Bra	Godkänd / Godkänd / Godkänd	Bra / Bra / Bra
Mätavvikelse pumpens tryckmätare (%)	-8%	-9%	-7%	-12%	Ingen avvikelse	-2%	-6%	+27%
Klarar korrosionstest	Ja	Ja	Ja	Nej, rostlar längs hela kolven.	Ja	En skruv rostlar.	Ja	Ja
Kommentar ergonomi och hantering	Lätt att byta mellan olika ventiltyper.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag.	Krängligt att byta mellan olika ventiltyper. Stabil. Bekvämt handtag. Viss kläm-	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag, kort slang. Ostadig.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Stabil. Bekvämt handtag.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Obekvämt handtag. Viss klämrisik.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Ostadig. Obekvämt handtag.	Lätt att byta mellan olika ventiltyper. Ostadig. Bekvämt handtag.
BETYG 1 TILL 5 DÄR 5 ÄR BÄST (VIKT AV TOTALBETYG INOM PARENTES)								
Pumpning (60%)	4,5	4,6	4,5	4,4	3,7	3,8	3,9	3,5
Konstruktion och passform ventiler (20%)	4,0	3,8	4,4	3,3	4,5	4,3	3,5	3,3
Ergonomi och hantering (20%)	4,6	4,1	3,4	3,9	4,6	3,8	3,6	3,8
TOTALBETYG	4,4	4,3	4,3	4,1	4,0	3,9	3,8	3,5

Kommentar

Bäst i test.

Kräver minst pumpkraft. Obekvämt handtag. Prissvärd.

Snabb och kräver mindre pumpkraft. Sämre ergonomi och hantering.

Kräver mindre pumpkraft. Obekvämt handtag. Hela kolven rostade.

Tyngre att pumpa med. Bra konstruktion och ergonomi.

Tyngre att pumpa med. Obekvämt handtag. Klämrisik.

Kräver mindre pumpkraft. Obekvämt handtag. Välder lätt.

Snabbast men klart tyngst att pumpa med. Dålig tryckmätare.

Test fakta

* Laboratoriet mätte upp till 11 bar. ** Mätningen gjordes vid 1 bar. Övriga värden är framräknade.

Fakta och bild: Testfakta i april 2018