

# Slangvindor



Cirkapris	kr	2 695	2 789	2 699	895	999	2 385	999	799	1 195
Konsumentkontakt		fiskars.com/sv-se	gardena.se	karcher.com/se	hornbach.se	biltema.se	hozelock.se	jula.se	clasohlson.se	bauhaus.se

PRODUKTFAKTA										
Slanglängd	m	20	35	30	30	20	30	30	25	20
Övriga längder tillgängliga	m	–	25, 30	20, 25, 35	15, 20	30	10, 20, 40	20	40	30
Längd på anslutningslang	m	5,00	1,40	1,60	2,60	1,85	2,25	2,00	2,25	2,00
Vikt inklusive väggfäste	kg	11,5	13,6	11,8	8,0	10,3	10,5	11,2	8,5	11,4

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET										
Montering	1-10	10	8	10	6	8	2	8	6	8
Nedmontering (vinterförvaring)	1-10	10	4	10	4	8	10	4	9	8
Ljudnivå vid utdragning	1-10	6	6	8	10	6	10	10	4	6
Reducerat vattenflöde/ motstånd genom slangboxen	%	53%	50%	51%	49%	55%	62%	55%	55%	57%
Förändring dragmekanismens spänst efter 300 cykler	%	32,2	0,0	15,4	-8,5	0,0	-1,5	-35,7	-24,0	-13,8
Munstyckets spruträckvidd vid fullt vattenflöde	m	9,0	9,0	6,5	7,0	9,0	11,0	10,0	10,0	5,0
Slangens draghållfasthet efter UV-exponering	N	2 167	2 150	1 406	1 390	1 295	1 711	1 227	1 196	1 254

TESTRESULTAT BETYG I TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)										
Montering och användning	40%	9,2	7,4	9,6	7,7	8,1	7,2	8,4	7,3	8,1
Bevattningsprestanda	20%	8,2	8,7	7,6	8,3	6,2	6,1	7,7	7,4	4,7
Kvalitet och uthållighet	40%	8,0	9,3	7,0	7,8	8,1	8,7	6,1	7,1	7,3

<b>Totalbetyg</b>		<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Kommentar</b>		Bäst i test. Enkel montering och användning. Högre ljudnivå och blir något tyngre att dra ut slangens efter en tids användning.	Tålig konstruktion och lågt flödesmotstånd. Omständlig nedmontering för vintern och högre ljudnivå.	Enkel montering och användning. Relativt tyst och lågt flödesmotstånd. Något ojämn inrullning efter 50 cykler.	Tystgående. Omständlig montering och nedtagning inför vintern. Tappar viss fjäderspänst i utdragningen efter en tids användning.	Enkel montering. Högre ljudnivå och ett relativt högt tryckfall per slangmeter. Slangen är mindre tålig mot påverkan.	Mycket omständlig montering. Sämst vattenflöde genom slangens. Tystgående och längst strålräckvidd med munstycket.	Tystgående. Slangen är mindre tålig mot påverkan. Omständlig nedmontering för vintern. Tappar fjäderspänst och drar in sista biten lite ojämnt efter en tids användning.	Enkel att montera men saknar bärhandtag. Högt ljudnivå och slangens är mindre tålig mot påverkan. Tappar fjäderspänst efter en tids användning.	Högre ljudnivå. Slangen är mindre tålig mot påverkan. Lågt vattenflöde genom slangens. Tappar viss fjäderspänst efter en tids användning.
------------------	--	---	---	--	--	---	--	--	---	---